SERIE E

Hidrolimpiadoras - Agua Fría

E-190 P | E-250 P | E-330 P | E-400 P | E-517 P E-500-30 P

Equipamiento de máxima calidad

Equipos que siempre responden

Los modelos SERIE-E de Mator están diseñados con el concepto de **máxima productividad** para la industria, la construcción y la industria naval.

La combinación de la alta presión con el caudal de agua ofrece una **gran potencia hidrodinámica** ideal para cualquier trabajo de limpieza de superficies y arranque de material.

Estructura tubular robusta y práctica para su fácil traslado.

Motor eléctrico diseñado para su uso continuo al 100% en trabajos duros.

Bomba de alta presión reforzada de máxima calidad con protección termostática que protege contra el recalentamiento de la bomba si la maquina queda en funcionamiento con la pistola cerrada durante un período largo de tiempo.

Presión de trabajo y caudal de agua regulable.

Protección eléctrica estándar.

Calentador de agua a presión independiente para conectar entre el equipo de agua de alta presión y la pistola de salida del agua.

Modelo E-190P: Máxima potencia en monofásico

Disponemos de todo tipo de accesorios, kit chorro de arena, kit limpieza de tuberías, inyectores rotativos, mangueras de diferentes medidas, etc.)

OPCIONALES para Modelo E-190P: Carrito enrollador y manguera

Accesorios estándar (incluidos): Lanza estándar con inyector de 15°, 10 m manguera de alta resistencia.

Accesorios opcionales (no incluidos): Inyectores de ángulos 0°, 15°, 25° o 40°, cabezal doble basculante, inyector para limpieza de tuberías, lanza con inyector turbo-rotativo (para modelos E-190P y E-250P), lanza con inyector turboblaster (para modelos E-330P, E-400P, E-517P y E-500-30P), kit chorro de arena, tubo de alta presión 20 m, tubo de alta presión 50 m. Carrito, enrollador de manguera.

Consultar para conocer más accesorios.

lanza con inyector turbo-rotativo

kit chorro de arena

Inyectores para limpieza de tuberías

Inyectores rotativos turboblaster

Modelo especial para empresas de alquiler

Características	E-190 P	E-250 P	E-330 P	E-400 P	E-517 P	E-500 - 30 P
Código	10.000.303	10.000.201	10.000.304	10.000.238	10.000.517	10.000.480
Presión máxima	**190 bar**	**250 bar**	**330 bar**	**405 bar**	**520 bar**	**520 bar**
Presión de trabajo	**170 bar**	**230 bar**	**310 bar**	**385 bar**	**500 bar**	**500 bar**
Regulador de presión	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Caudal de agua	**620 L/h**	**1.000 L/h**	**1.320 L/h**	**1.320 L/h**	**1.020 L/h**	**1.800 L/h**
Potencia hidrodinámica	**1.760 L/min x bar**	**3.840 L/min x bar**	**6.820 L/min x bar**	**6.820 L/min x bar**	**8.500 L/min x bar**	**15.000 L/min x bar**
Inyector	HIP 3538	HIP 2538	HIP 2038	HIP 2038	HIP 2038	HIP 2038
Potencia eléctrica	**3,5 kW**	**5,5 kW**	**12,5 kW**	**16,6 kW**	**16,9 kW**	**22,5 kW**
Protección térmica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Revoluciones	1.450 r.p.m.	1.420 r.p.m.	1.420 r.p.m.	1.420 r.p.m.	1.420 r.p.m.	1.000 r.p.m.
Tensión de servicio	230 v	400 v - 3 F	400 v - 3 F	400 v - 3 F	400 v - 3 F	400 v - 3 F
TSS - Dispositivo de paro automático	No	No	No	No	No	No
Max. temperatura de entrada	55°C	55 °C	65 °C	65 °C	65 °C	60 °C
Toma de asp. de deterg. en baja presión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Dimensiones	500x280x310 mm	630x540x630 mm	700x600x720 mm	800x600x745 mm	800x600x800 mm	800x600x80
Peso neto	38 kg	77 kg	112 kg	153 kg	159 kg	252 kg

2 AÑOS MUY EFECTIVA

PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO

40 AÑOS DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ

ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR

MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE ÉXITO

DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA

TRANSPORTE A DOMICILIO

Precios con el IVA no incluido. Precios válidos hasta cambio de tarifa.

SERIE E
Hidrolimpiadoras - Agua Fría

E-1.000

E-1.700

E-1.800

E-2.500

Equipamiento de máxima calidad

Equipos que siempre responden

Los modelos SERIE-E de Mator están diseñados con el concepto de **máxima productividad** para la industria, la construcción y la industria naval.
La combinación de la alta presión con el caudal de agua ofrece una **gran potencia hidrodinámica** ideal para cualquier trabajo de limpieza de superficies y arranque de material.
Estructura tubular robusta y práctica para su fácil traslado.
Motor eléctrico diseñado para su uso continuo al 100% en trabajos duros.
Bomba de alta presión reforzada de máxima calidad con protección termostática que protege contra el recalentamiento de la bomba si la maquina queda en funcionamiento con la pistola cerrada durante un período largo de tiempo.
Presión de trabajo y caudal de agua regulable.
Protección eléctrica estándar.

Calentador de agua a presión independiente para conectar entre el equipo de agua de alta presión y la pistola de salida del agua.

Modelo E-190P: Máxima potencia en monofásico

Accesorios estándar (incluidos): Lanza estándar con inyector de 15°, 10 m manguera de alta resistencia.

Accesorios opcionales (no incluidos): Inyectores de ángulos 0°, 15°, 25° o 40°, cabezal doble basculante, inyector para limpieza de tuberías, lanza con inyector turbo-rotativo (para modelos E-190P y E-250P), lanza con inyector turboblaster (para modelos E-330P, E-400P, E-517P y E-500-30P), Kit chorro de arena, tubo de alta presión 20 m, tubo de alta presión 50 m. Carrito, enrollador de manguera.
Consultar para conocer más accesorios.

Lanza con inyector turbo-rotativo

Inyectores rotativo turboblaster

Kit chorro de arena

Inyectores para limpieza de tuberías

Disponemos de todo tipo de accesorios, kit chorro de arena, kit limpieza de tuberías, inyectores rotativos, mangueras de diferentes medidas, etc.)

Características	E-1000	E-1700	E-1800	E-2500
Código	10.000.303	10.000.201	10.000.304	10.000.238
Presión máxima	**1.000 bar**	**1.700 bar**	**1.800 bar**	**2.500 bar**
Regulador de presión	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Caudal de agua	**1.090 L/h**	**156 L/h**	**660 L/h**	**480 L/h**
Potencia hidrodinámica	**1.760 L/min x bar**	**3.840 L/min x bar**	**6.820 L/min x bar**	**6.820 L/min x bar**
Inyector	HIP 3538	HIP 2538	HIP 2038	HIP 2038
Potencia eléctrica	**30 kW**	**8,9 kW**	**45 kW**	**45 kW**
Protección térmica	Sí	Sí	Sí	Sí
Revoluciones	1.420 r.p.m.	1.420 r.p.m.	1.420 r.p.m.	1.420 r.p.m.
Tensión de servicio	400 V/3~50 Hz	400 V/3~50 Hz	400 V/3~50 Hz	400 V/3~50 Hz
TSS - Dispositivo de paro automático	No	No	No	No
Max. temperatura de entrada	55°C	55 °C	65 °C	65 °C
Toma de asp. de deterg. en baja presión	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud de tubo de alta presión	10 m	10 m	10 m	10 m
Dimensiones	1275x580x1090 mm	860x630x710 mm	1360x550x1330 mm	1360x550x1330 mm
Peso neto	460 kg	148 kg	750 kg	750 kg

Precios con el IVA no incluido. Precios válidos hasta cambio de tarifa.

2 AÑOS GARANTÍA
2 AÑOS MUY EFECTIVA
PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ
ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR
MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO
CASOS DE ÉXITO
DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA
TRANSPORTE A DOMICILIO